

HRD-FU

Umělohmotná pažnice s cementovým povrchem k betonáži do stěny z vodostavebního betonu

Pažnice HRD-FU je vyrobena z velmi pevného neměkčeného plastu a je opatřena speciálním cementovým povrchem. Tyto materiály zajišťují vysokou odolnost vůči deformaci a zároveň spolehlivé spojení s okolním betonem. Je možno ji osadit do bednění nebo dobetonovat do otvoru ve stěně. Vyrábí se o vnitřních průměrech 80, 100, 125, 150, 200, 250 a 300 mm. Po betonáži dosahuje těsnosti do 5 barů. Ve spojení s našimi těsněními vytváří zcela plynotěsný a vodotěsný průstup všech typů inženýrských sítí.



HRD 200-FU/300

Přednosti na první pohled

- absolutně vodotěsná a plynotěsná do 5 barů
- vyráběna o vnitřních Ø do 300 mm
- vhodné pro všechny typy stěn
- vysoká odolnost - dlouhá životnost
- homogenní spojení s okolním betonem
- montážní víčka pro jednodušší instalaci
- výjimečně lehká
- možnost krácení přímo na stavbě

Příslušenství (není obsaženo v dodávce)

Těsnění HSD

je ideální pro nově pokládané nebo již stávající potrubí v jádrových vrtech nebo pažnicích (chráničcích) až do průměru 500 mm.



Těsnění HRD

je zakázkově zhotoveno tak, aby splňovalo Vaše požadavky a tvořilo perfektní utěsnění potrubí a kabelů v jádrových vrtech nebo pažnicích (chráničcích) s vnitřním průměrem do 1400 mm.



BETTRA

Inteligentně skrz zed'

hauff technik®

Kabel- und Rohrdurchführungen

Tabulka rozměrů HRD-FU

Vnitřní Ø pažnice v mm	Vhodný vnější Ø procházejícího média v mm*	Objednací číslo (X = tloušťka stěny v mm)
80	0-56	HRD 80-FU/X
100	0-76	HRD 100-FU/X
125	0-101	HRD 125-FU/X
150	0-125	HRD 150-FU/X
200	0-171	HRD 200-FU/X
250	0-214	HRD 250-FU/X
300	0-250	HRD 300-FU/X

* Počty a rozměry procházejících médií jsou závislé na technickým možnostech těsnění.

Pro délky větší než 500 mm je cementový povrch nanesen na obou stranách v šíři 250 mm.

Příklady použití



Pažnice HRD-FU upevněná v bednění



Pažnice HRD-FU po betonáži

Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETTRA

Bettra, s.r.o.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 874 790
Mobil: 603 206 593

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz