

HSD a HSN

Testováno
nezávislým institutem

Standardní těsnění pro potrubí

Těsnění HSD a HSN jsou ideální pro použití nejen v oboru sanita, topení a klimatizace, ale také pro hloubková potrubní vedení. Zaručují spolehlivé utěsnění potrubí v pažnicích a jádrových vrtech o průměrech 100, 125, 150, 200, 300, 400 a 500 mm. Dle těsnosti jsou rozděleny na HSD (těsnost do 2,5 baru) a HSN (těsnost do 1 baru). Jsou jediným kruhovým těsněním se zabudovanou kontrolou utahovacího momentu, což usnadňuje montáž. Možnost dodatečného dělení umožňuje montovat těsnění dodatečně na již stávající potrubí. Standardně jsou kovové části vyrobeny z ušlechtilé nerezové oceli V2A a těsnící kotouč z odolné pryže EPDM. Na přání lze vyrobit těsnění z ušlechtilé nerezové oceli V4A a pryže NBR (odolnost proti olejům, benzinům aj.) nebo KTW (určeno pro styk s pitnou vodou).



HSD 150/110

Přednosti na první pohled

- absolutně vodotěsné a plynotěsné do 1 nebo do 2,5 baru
- pro potrubí od \varnothing 32 do 450 mm
- dělitelné provedení pro možnost dodatečné montáže
- zabudovaná kontrola utahovacího momentu
- použity jen vysoce odolné materiály – dlouhá životnost
- jednoduchá montáž
- pro pažnice a jádrové vrty až do \varnothing 500 mm

Možnost dělení
těsnění pro
dodatečnou
montáž



Zabudovaná
kontrola
utahovacího
momentu



BETTRA

Inteligentně skrz zed'

**hauff
technik**

Tabulka rozměrů HSD a HSN

Vnitřní Ø jádrového vrtání/pažnice v mm	Vhodný vnější Ø potrubí v mm	Objednáací číslo – těsnost do 1 baru	Objednáací číslo – těsnost do 2,5 baru
100	32 - 33,7	HSN 100/32	HSD 100/32
100	40 - 42,4	HSN 100/40	HSD 100/40
100	48 - 50	HSN 100/48	HSD 100/48
100	60 - 63	HSN 100/60	HSD 100/60
125	60 - 63	HSN 125/60	HSD 125/60
125	75 - 76,1	HSN 125/75	HSD 125/75
125	78 - 80	HSN 125/78	HSD 125/78
150	78 - 80	HSN 150/78	HSD 150/78
150	88 - 92	HSN 150/88	HSD 150/88
150	110 - 112	HSN 150/110	HSD 150/110
200	110 - 112	HSN 200/110	HSD 200/110
200	114 - 118	HSN 200/114	HSD 200/114
200	125 - 127	HSN 200/125	HSD 200/125
200	133 - 135	HSN 200/133	HSD 200/133
200	139 - 140	HSN 200/139	HSD 200/139
200	159 - 162	HSN 200/159	HSD 200/159
250	159 - 162	—	HSD-G 250/159
250	168 - 170	—	HSD-G 250/168
250	177 - 180	—	HSD-G 250/177
250	200	—	HSD-G 250/200
250	210	—	HSD-G 250/210
300	200	—	HSD-G 300/200
300	210	—	HSD-G 300/210
300	219	—	HSD-G 300/219
300	225	—	HSD-G 300/225
300	250	—	HSD-G 300/250
400	273 - 274	—	HSD-G 400/273
400	277 - 280	—	HSD-G 400/277
400	315 - 319	—	HSD-G 400/315
400	324 - 326	—	HSD-G 400/324
500	400	—	HSD-G 500/400
500	429	—	HSD-G 500/429
500	450	—	HSD-G 500/450

Od vnějšího Ø těsnění 250 mm dodáváno vždy již dělené.

Příklady použití



Jsme tady pro Vás.

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení.
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

BETRA

Betra, s.r.o.
V Háji 1092/15, 170 00 Praha 7

Telefon: 220 874 790
Mobil: 603 206 593

betra@bettra.cz
www.bettra.cz